



**ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ**

пр. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107, тел. 224 60 81  
E-mail: dzd@zoda.gov.ua Код ЄДРПОУ 43847544

№ \_\_\_\_\_

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

30.09.2026

(дата офіційного опублікування у Єдиному  
реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки  
впливу на довкілля)

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА  
ВЕСТ ОЙЛ ГРУП»,**

код ЄДРПОУ 35782357

юридична адреса: вул. Яремчука  
Назарія, буд.1, м. Луцьк, Луцький  
район, Волинська область, 43023

(заявник та його адреса)

30.09.2026

(дата видачі)

№02.1-15/03.1/1201

(номер висновку)

23542

(реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності)

№02.1-15/03.1/1200 від 30.09.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

**ВИСНОВОК**

**з оцінки впливу на довкілля**

планованої діяльності «Функціонування багатопаливного автомобільного  
заправного комплексу № 07-03 «Дніпропетровське шосе» за адресою: 70417,  
Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55»

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до  
статей 3, 6-7, 9 і 14\* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а  
саме: планованої діяльності «Функціонування багатопаливного  
автомобільного заправного комплексу № 07-03 «Дніпропетровське шосе» за  
адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне,  
Сонячне шосе, 55» встановлено, що:

процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) розпочата 15.06.2026 шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (реєстраційний номер справи в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля 23542), а 19.08.2026 в Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля розміщено Оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та внесено звіт з оцінки впливу на довкілля (далі – Звіт з ОВД);

повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля розміщувалось на дошках оголошень у приміщенні Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7; зупинка громадського транспорту «Вулиця Розваги» за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Краєвидна; зупинка громадського транспорту «Школа-інтернат № 7» за адресою 69000, м. Запоріжжя, вул. Краєвидна; Центр надання адміністративних послуг Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 12; автомобільний заправний комплекс № 07-03 «Дніпропетровське шосе» ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55 (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація);

на виконання вимог частини другої статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою інформування громадськості Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації направляв повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля для оприлюднення на офіційних вебсайтах до Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (лист від 15.06.2026 № 02.1-15/03.1/672) та Запорізької районної державної адміністрації (лист від 15.06.2026 № 02.1-15/03.1/671);

протягом 12 робочих днів з дня офіційного оприлюднення повідомлення про плановану діяльність до Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації зауваження і пропозиції від громадськості щодо планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, які підлягають включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля не надходили;

оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД розміщувалось на дошках оголошень у приміщенні Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7; зупинка громадського транспорту «Вулиця Розваги» за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Краєвидна; зупинка громадського транспорту «Школа-інтернат № 7» за адресою: 69000, м. Запоріжжя, вул. Краєвидна; Центр надання адміністративних послуг Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Героїв 37 батальйону, 12; автомобільний заправний комплекс № 07-03 «Дніпропетровське шосе» ТОВ «ДЕЛЬТА

ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» за адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55 (підтвердженням факту розміщення є фотофіксація);

на виконання вимог частини другої статті 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», з метою інформування громадськості Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації направляє оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД для оприлюднення на офіційних вебсайтах до Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області (лист від 19.08.2026 № 02.1-15/03.1/968) та Запорізької районної державної адміністрації (лист від 19.08.2026 № 02.1-15/03.1/969).

Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, оголошення про початок громадського обговорення Звіту з ОВД та Звіт з ОВД, надані на розгляд громадськості, розміщувались у місцях, доступних для громадськості:

у приміщенні уповноваженого територіального органу: (Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації), за адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164.

у приміщенні орган(-у/-ів) місцевого самоврядування відповідн(-ої/-их) адміністративно-територіальн(-ої/-их) одиниць(-і/-ь), що мож(-е/-уть) зазнати впливу планованої діяльності:

Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області за адресою: 69089, м. Запоріжжя, вул. Розенталь, 7.

У відповідності до статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», яку доповнено пунктом 2<sup>2</sup> – тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання з обговорення Звіту з ОВД планованої діяльності відбулися 08 вересня 2026 року о 11-00 годині в режимі відеоконференції за посиланням: <https://youtu.be/stAWzCWH5e0>. Зауваження та пропозиції приймалися до Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації:

в письмовій формі – 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164;

в електронному вигляді - [dzd@zoda.gov.ua](mailto:dzd@zoda.gov.ua).

Протягом встановленого строку громадського обговорення Звіту з ОВД з 19 серпня 2026 року по 23 вересня 2026 року включно (25 робочих днів) письмові зауваження і пропозиції (у тому числі в електронному вигляді) від громадськості не надходили.

Планованою діяльністю відповідно до Звіту з ОВД є «Функціонування багатопаливного автомобільного заправного комплексу № 07-03 «Дніпропетровське шосе» за адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55».

#### Географічний центр об'єкта

| Широта                     |         |         | Довгота |         |         |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| градуси                    | хвилини | секунди | градуси | хвилини | секунди |
| (°)                        | (')     | ('')    | (°)     | (')     | ('')    |
| ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» |         |         |         |         |         |
| 47                         | 53      | 27      | 34      | 58      | 50      |

В Звіті з ОВД зазначено, що багатопаливний автомобільний заправний комплекс № 07-03 «Дніпропетровське шосе» - діючий об'єкт. Експлуатація діючого об'єкту проводиться в межах Широківської сільської ради Запорізького району Запорізької області. Фактична адреса розташування - 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55.

Рішенням державної приймальної комісії АЗК в селищі Сонячне по вул. Сонячне шосе, 55 прийнято в експлуатацію, відповідно до Акту державної приймальної комісії про приймання в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта від 01.02.2007, затвердженого Розпорядженням райдержадміністрації № 83 від 01.02.2007.

Експлуатація Автозаправного комплексу ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» здійснюється на умовах Договору оренди № 3/16/10/2023 від 16.10.2023, Додаткової угоди від 01.10.2025 до Договору оренди № 3/16/10/2023 від 16.10.2023 та Акту приймання-передачі від 27.06.2024 до Договору оренди № 3/16/10/2023 від 16.10.2023.

Як вказано в Звіті з ОВД, господарська діяльність здійснюється у межах існуючої земельної ділянки, площею 0,2000 га (кадастровий номер 2322188800:07:002:0048), відповідно до Договору оренди землі від 01.02.2024 з Широківською сільською радою Запорізького району Запорізької області, Витягу з державного реєстру речових прав (індексний номер витягу 372461561 від 02.04.2024), реєстраційного номеру об'єкту нерухомого майна – 896259023221 та Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу 13632499 від 28.11.2013).

Категорія земель за основним цільовим призначенням: землі промисловості, транспорту, електронних комунікацій, енергетики, оборони та іншого призначення. Код виду цільового призначення – 12.11 Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу.

У зв'язку з руйнуванням паливороздавальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці. Будівництво нових чи додаткових споруд або

реконструкція існуючих споруд не передбачається, окрім встановлення нових ПРК з підключенням до резервуарів.

Час проведення робіт по реконструкції становить 2 тижні (14 робочих днів, 112 годин).

Реконструкція полягає у проведенні зварювальних робіт та різанні металоконструкцій під час встановлення нових ПРК. Для виконання зварювання планується використовувати електроди АНО-4 (10 кг), час роботи – 30 год. Передбачається різання труб товщиною 20 мм, 105 мм, час роботи 30 год. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря носитимуть тимчасовий вплив, та будуть здійснюватися лише на час реконструкції. Під час проведення монтажних робіт АЗК не працює.

АЗК № 07-03 «Дніпропетровське шосе» розташований в Широківській сільській територіальній громаді Запорізького району Запорізької області та межує:

- з півночі, півдня та заходу – з землями Широківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області;
- зі сходу – з територією автошляху Н 08.

Відстань від крайніх джерел впливів до території житлової садибної забудови селища Сонячне Широківської сільської територіальної громади становить 945 м з північно-східної сторони.

Для АЗК № 07-03 «Дніпропетровське шосе» ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», згідно «Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів», затверджених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996р. №173 п.5.32 «Відстань від автозаправочних станцій з підземними резервуарами для зберігання рідкого палива до меж ділянок дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів, лікувально-профілактичних закладів, до стін житлових та інших громадських будівель і споруд, дитячих ігрових майданчиків і місць відпочинку населення слід приймати за розрахунком забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами АЗС, але не менше 50м».

АЗК призначена для сервісного обслуговування автомобілів - заправки паливом, та надання послуг - продажу супутніх товарів, швидкого харчування.

На АЗК передбачається здійснювати прийом, зберігання і відпуск пального: бензин 95 Євро-5, бензин 95 Mustang, дизельне паливо Євро-5 та Mustang+ і газ нафтовий скраплений.

На майданчику існуючого АЗК розміщено наступні будівлі та споруди:

- резервуарний парк, що включає два підземних двосекційних резервуари для зберігання палива, ємністю по 40 м<sup>3</sup>;
- майданчик ПРК на якому розташовані дві чотирьох продуктові восьми пістолетні паливороздавальні колонки (по 4 пістолета з кожної сторони) типу Quantum 500T;
- майданчик на якому розміщується стаціонарний заправник газу з наземною ємністю для зберігання СВГ ємністю 9,7 м<sup>3</sup> та колонка для відпуску

скрапленого газу типу Славутич NOVA LPG 112, оснащена одним заправним шлангом;

- будівля заправного комплексу (операторна) з навісом в якій розміщується пункт сервісного обслуговування водіїв;
- навіс над ПРК;
- дизель-генератор TMGYD-50;
- вагон-контейнер для зберігання інвентарю;
- трансформаторна підстанція;
- резервуари протипожежного запасу води;
- локальні очисні споруди (ЛОС) дощової каналізації;
- цінове табло;
- паркан;
- сервісна колонка (підкачка шин);
- зарядна станція для електромобілів;
- майданчик з контейнером для побутових відходів та окремі ємності для виробничих відходів.

В Звіті з ОВД розглядається функціонування даної АЗК на проектну потужність з реалізації палива, яка становить:

- бензин 95 Євро-5 – 2100,00 м<sup>3</sup>/рік;
- бензин 95 Mustang – 1400,00 м<sup>3</sup>/рік;
- дизельне паливо Євро-5 – 5400,00 м<sup>3</sup>/рік;
- дизельне паливо Mustang+ – 3600,00 м<sup>3</sup>/рік;
- газ нафтовий скраплений – 1500,00 м<sup>3</sup>/рік.

Доставка бензину та дизельного палива на АЗК здійснюється бензовозами з об'ємом цистерн 36-38 м<sup>3</sup>. Швидкість перекачування палива з автоцистерни складає 15 м<sup>3</sup>/год. Наливання нафтопродуктів у резервуари здійснюється закритим герметичним способом через зливні швидкокороз'ємні муфти з використанням газовирівнювальної системи (ГУС) в результаті чого пари, що витісняються з ємності при заповненні її надходять у резервуар бензовозу, що запобігає втратам палива та потрапляння забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загальний час перекачування бензину складає 233,33 год/рік, дизельного палива – 600,00 год/рік.

Резервуари оснащені окремими системами регулювання тиску в газовому просторі та видалення парів нафтопродуктів і окремими дихальними клапанами типу СМДК-50.

Резервуари мають внутрішнє антикорозійне покриття, виконане заводом-виробником. Зливний трубопровід обладнується клапаном переливу, який запобігає переповненню резервуара під час приймання палива з автоцистерни. Максимальний рівень заповнення кожного резервуару складає 95% від повного об'єму.

Для заправки автотранспорту бензином та дизельним паливом призначено дві паливороздавальні колонки типу Quantum 500T № 1, № 2. Всього колонок – 2 одиниці (по 4 одиниці пістолетів з кожної сторони). Колонки встановлені на острівцях під навісом. Згідно паспортних даних

виробнича потужність автозаправних колонок №№ 1-2 становить 40 л/хв (2,4 м³/год).

Також на АЗК реалізується скраплений вуглеводний газ (газ нафтовий скраплений). Стаціонарний заправник газу (АГЗП) призначений для прийому, зберігання та заправки зрідженим вуглеводневим газом автомобілів оснащених газобалонними установками з надлишковим тиском не більше 1,6 МПа.

Доставка СВГ здійснюється газозаправними з максимальним об'ємом цистерн 9,0 м³. Зливання в резервуар здійснюється закритим герметичним способом через зливну муфту спеціального насоса газозавозу з використанням газовирівнювальної системи, завдяки якій об'єм пароповітряної суміші, що витісняється, із заповнюваного при зливі резервуару потрапляє назад в газозавоз. Викиди забруднюючих речовин під час зливання при використанні такої газовирівнювальної системи – відсутні. Час зливання скрапленого газу, з урахуванням наповнення цистерни на 90% – 14,68 год/рік.

На майданчику розміщується наземна зварна горизонтальна циліндрична ємність (резервуар) для зберігання СВГ, об'ємом 9,7 м³, виготовлена в заводських умовах і доставлена на майданчик в готовому модульному вигляді. Заповнення резервуару здійснюється не більше ніж на 85%. Час роботи запобіжних клапанів по 8745,32 год/рік.

Заправка транспорту СВГ здійснюється через одну газороздавальну колонку Славутич NOVA LPG 112, оснащену одним заправним шлангом. Продуктивність колонки складає 50 л/хв. Загальний час роботи колонки становить 488 год/рік.

Для забезпечення електроенергією обладнання АЗК під час планових та аварійних відключень, на майданчику розміщується дизельний генератор TMGYD-50, вихідною потужністю 40 кВт.

Для забезпечення потреб дизельного генератору в паливі всередині нього встановлена ємність, об'ємом 95 л, яка є частиною конструкції устаткування. Заправлення ємності відбувається вручну каністрою. Дизельне паливо для генератору зливається з будь-якої паливороздавальної колонки на АЗК на якій відпускають даний тип палива. Час наливання дизельного палива в ємність складає 100,92 год/рік.

Режим роботи АЗК – 365 днів на рік, цілодобово. Кількість робочих місць на об'єкті – 13. Кількість робітників у зміну – 6. Кількість робочих змін – 3. Кількість робочих годин у зміну – 8 год.

(планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності)

Департамент захисту довкілля  
Запорізької обласної державної адміністрації  
(уповноважений орган)

З огляду на дані, наведені у Звіті з ОВД, а саме, що:

- **планована діяльність.** Планована діяльність полягає у функціонуванні багатопаливного автомобільного заправного комплексу

№ 07-03 «Дніпропетровське шосе» за адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55 та здійснюватиме:

**- вплив на атмосферне повітря під час провадження планованої діяльності**

у Звіті з ОВД зазначено, що АЗК № 07-03 «Дніпропетровське шосе» - діючий об'єкт. Будівництво нових чи додаткових споруд або реконструкція існуючих споруд не передбачається, окрім встановлення нових ПРК з підключенням до резервуарів. У зв'язку з руйнуванням паливороздавальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці.

Ремонтні роботи полягають у проведенні зварювальних робіт та різання по встановленню ПРК на майданчики (острівці) і підключенням до резервуарного парку.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин під час встановлення ПРК (реконструкції)

| № джерела викиду | CAS № або CAS/ код | Найменування речовин                                                 | Масова витрата забруднюючої речовини |          |
|------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
|                  |                    |                                                                      | г/с                                  | т/рік    |
| 1                | 2                  | 3                                                                    | 4                                    | 5        |
| 1                | 1309-37-1          | Заліза оксид (у перерахунку на залізо)*                              | 0,008488                             | 9,71E-04 |
|                  | 1313-13-9          | Марганець і його сполуки (у перерахунку на двоокис марганцю)         | 0,000263                             | 3,44E-05 |
|                  | 10102-44-0         | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту | 0,002333                             | 2,52E-04 |
|                  | 630-08-0           | Оксид вуглецю                                                        | 0,002849                             | 3,08E-04 |

Під час провадження планованої діяльності в атмосферне повітря будуть здійснюватися викиди забруднюючих речовин, а саме:

- при зберіганні палива (бензину та дизельного палива) в відповідних секціях резервуарів під час спрацювання дихальних клапанів - джерела №1, № 2, № 3, № 4;

- при проведенні операцій зливання палива (бензину та дизельного палива) в паливні баки автомобілів через паливороздавальні колонки - джерела № 5, № 6, № 7, № 8;

- при зберіганні СВГ в резервуарі під час спрацювання запобіжних клапанів - джерела № 9, № 10;

- при проведенні ремонтних робіт на стаціонарному заправнику газу (АГЗП) під час звільнення та продувки резервуару - джерело №11;
- при проведенні операцій зливання палива (СВГ) в паливні баки автомобілів через газороздавальну колонку - джерело № 12;
- робота дизельного генератору TMGYD-50 в якості резервного джерела електропостачання - джерело №13;
- проведенні операцій наливання дизельного палива в ємність дизельного генератора - джерело №14.

Характеристика джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при провадженні планованої діяльності

| № джере-ла вики-ду | CAS № або CAS/ код | Найменування речовин                                                                                  | Масова витрата забруднюючої речовини |          |          |
|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------|----------|
|                    |                    |                                                                                                       | г/с                                  | кг/год   | т/рік    |
| 1                  | 2                  | 3                                                                                                     | 4                                    | 5        | 6        |
| 1                  | 8032-32-4/-        | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,061180                             | 0,220248 | 0,421    |
| 2                  | 8032-32-4/-        | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,043380                             | 0,156168 | 0,352    |
| 3                  | 7783-06-4/05002    | Сірководень                                                                                           | 1,76E-07                             | 6,40E-07 | 3,88E-06 |
|                    | -/-                | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000063                             | 0,000227 | 1,38E-03 |
|                    | -/-                | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 9,45E-08                             | 3,40E-07 | 2,08E-06 |
| 4                  | 7783-06-4/05002    | Сірководень                                                                                           | 1,18E-07                             | 4,20E-07 | 2,99E-06 |
|                    | -/-                | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000042                             | 0,000151 | 1,06E-03 |
|                    | -/-                | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 6,30E-08                             | 2,30E-07 | 1,60E-06 |
| 5                  | 8032-32-4/-        | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001558                             | 0,005609 | 0,002    |

|   |                 |                                                                                                       |          |          |          |
|---|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
|   | 7783-06-4/05002 | Сірководень                                                                                           | 8,70E-09 | 3,00E-08 | 2,89E-08 |
|   | -/-             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000003 | 0,000011 | 1,03E-05 |
|   | -/-             | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 4,70E-09 | 2,00E-08 | 1,55E-08 |
| 6 | 8032-32-4/-     | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001558 | 0,005609 | 0,002    |
|   | 7783-06-4/05002 | Сірководень                                                                                           | 8,70E-09 | 3,00E-08 | 2,89E-08 |
|   | -/-             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000003 | 0,000011 | 1,03E-05 |
|   | -/-             | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 4,70E-09 | 2,00E-08 | 1,55E-08 |
| 7 | 8032-32-4/-     | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001558 | 0,005609 | 0,002    |
|   | 7783-06-4/05002 | Сірководень                                                                                           | 8,70E-09 | 3,00E-08 | 2,89E-08 |
|   | -/-             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000003 | 0,000011 | 1,03E-05 |
|   | -/-             | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 4,70E-09 | 2,00E-08 | 1,55E-08 |
| 8 | 8032-32-4/-     | Бензин (нафтовий, малосірчистий - у перерахунку на вуглець)                                           | 0,001558 | 0,005609 | 0,002    |
|   | 7783-06-4/05002 | Сірководень                                                                                           | 8,70E-09 | 3,00E-08 | 2,89E-08 |
|   | -/-             | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 0,000003 | 0,000011 | 1,03E-05 |

|    |                  |                                                                                                       |          |           |          |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|
|    | -/-              | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 4,70E-09 | 2,00E-08  | 1,55E-08 |
| 9  | 74-98-6/-        | Пропан                                                                                                | 0,002007 | 0,007225  | 0,060    |
|    | 106-97-8/-       | Бутан                                                                                                 | 0,003011 | 0,010840  | 0,089    |
| 10 | 74-98-6/-        | Пропан                                                                                                | 0,002007 | 0,007225  | 0,060    |
|    | 106-97-8/-       | Бутан                                                                                                 | 0,003011 | 0,010840  | 0,089    |
| 11 | 74-98-6/-        | Пропан                                                                                                | 6,416370 | 23,098932 | 0,048    |
|    | 106-97-8/-       | Бутан                                                                                                 | 9,624556 | 34,648402 | 0,073    |
| 12 | 74-98-6/-        | Пропан                                                                                                | 0,000820 | 0,002952  | 0,001    |
|    | 106-97-8/-       | Бутан                                                                                                 | 0,001231 | 0,004432  | 0,002    |
| 13 | 10102-44-0/04001 | Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту                                  | 0,005600 | 0,020160  | 0,549    |
|    | 7446-09-5/05001  | Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки                                    | 0,000240 | 0,000864  | 0,059    |
|    | 630-08-0/06000   | Оксид вуглецю                                                                                         | 0,018020 | 0,064872  | 0,025    |
|    | - /03000         | Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом                       | 0,000940 | 0,003384  | 2,82E-04 |
|    | -/07000          | Вуглецю діоксид                                                                                       | 5,834581 | 21,004492 | 46,000   |
| 14 | 7783-06-4/05002  | Сірководень                                                                                           | 5,00E-10 | 1,80E-09  | 3,00E-10 |
|    | -/-              | Вуглеводні насичені C12-C19 (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець | 1,84E-07 | 6,63E-07  | 9,96E-08 |
|    | -/-              | Вуглеводні ароматичні                                                                                 | 3,00E-10 | 1,08E-09  | 2,00E-10 |

Згідно ДСП №173-96 нормативна санітарно-захисна зона (СЗЗ) для об'єкта планованої діяльності складає 50 м. Аналіз проводився на контрольних точках: найближчій житловій забудові та нормативній СЗЗ.

Розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, що наведений у Звіті з ОВД, показав, що концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі під час провадження планованої діяльності на нормативній СЗЗ і житловій забудові та прирівняних до неї об'єктів не перевищують державних медико-санітарних нормативів.

**- характеристика відходів та обсяги їх утворення під час провадження планованої діяльності**

як вказано в Звіті з ОВД АЗК №07-03 «Дніпропетровське шосе» - діючий об'єкт. У зв'язку з руйнуванням паливороздвальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці.

Ремонтні роботи полягають у проведенні зварювальних робіт та різання по встановленню ПРК на майданчики (острівці) і підключенням до резервуарного парку. В результаті проведення процесів зварювання будуть утворюватися огарки електродів в кількості 0,0001 тон.

У Звіті з ОВД зазначено, що управління відходами на ТОВ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» здійснюється у відповідності до Закону України «Про управління відходами». По всіх відходах ведеться облік утворення відходів, відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 26.11.2024 № 1534 «Про затвердження Порядку ведення державного обліку відходів та подання звітності та Типової форми обліку відходів».

Кількість утворених відходів при експлуатації, згідно Декларації про відходи

| Назва згідно Національного переліку відходів                                                                                                                 | Код       | Кількість утворення, т/рік | Операції управління відходом                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Паперова та картонна упаковка                                                                                                                                | 15 01 01  | 0,01                       | Збирання і тимчасове зберігання в спеціальних окремих контейнерах на території. Передача суб'єкту господарювання, що здійснює операції з управління відходами |
| Пластмасова упаковка                                                                                                                                         | 15 01 02  | 0,008                      |                                                                                                                                                               |
| Скляна тара (упаковка)                                                                                                                                       | 15 01 07  | 0,004                      |                                                                                                                                                               |
| Абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами | 15 02 02* | 0,034                      |                                                                                                                                                               |
| Відходи, що містять оливи та нафтопродукти                                                                                                                   | 16 07 08* | 0,028                      |                                                                                                                                                               |
| Відходи електричного та електронного обладнання інші, ніж зазначені за кодами 20 01 21 та 20 01 23, що містять небезпечні компоненти                         | 20 01 35* | 0,004                      | Збирання і тимчасове зберігання в спеціальному контейнері на території. Передача суб'єкту                                                                     |
| Змішані побутові відходи                                                                                                                                     | 20 03 01  | 38,76                      |                                                                                                                                                               |

|  |  |  |                                                             |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
|  |  |  | господарювання, що здійснює операції з управління відходами |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------|

Побутові відходи збираються в контейнер, що розміщений на окремому бетонованому майданчику, для забезпечення виключення забруднення ґрунтів і водозабірної поверхні, та, по мірі накопичення, передаються на подальше управління згідно договору.

Інші відходи, збираються і по мірі накопичення в спеціальних окремих контейнерах на бетонованому майданчику, передаються суб'єкту господарювання, що здійснює операції з управління відходів згідно договору про надання послуг з управління відходами, в тому числі з небезпечними.

#### **- вплив на водне середовище під час провадження планованої діяльності**

у Звіті з ОВД зазначено, що багатопаливний автомобільний заправний комплекс №07-03 «Дніпропетровське шосе» – діючий об'єкт. У зв'язку з руйнуванням паливороздвальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці.

Будівництво нових чи додаткових споруд або реконструкція існуючих споруд не передбачається, окрім встановлення нових ПРК з підключенням до резервуарів. Час проведення робіт по реконструкції становить 2 тижні (14 робочих днів, 112 годин). Тому проведення оцінки скидів і забруднення води у період реконструкції не є доцільним. Даний розрахунок проводиться на період експлуатації, який і покриває ці 14 робочих днів.

Будівля АЗК обладнана системами господарсько-питного водопроводу з системою зворотного осмосу та господарсько-побутової каналізації. Джерелом водопостачання для питних, санітарно-гігієнічних та виробничих потреб є свердловина. Суб'єктом господарювання було отримано дозвіл на спеціальне водокористування від 20.03.2025 № 40/ПДСХ/49д-25, виданий Державним агентством водних ресурсів України. Згідно дозволу на спеціальне водокористування встановлені наступні ліміти на використання води:

- використання води на власні потреби, з підземних джерел, усього (у т.ч.): – 11,335 м<sup>3</sup>/добу (1,4913 тис.м<sup>3</sup>/рік);
- на питні і санітарно-гігієнічні потреби – 0,535 м<sup>3</sup>/добу (0,1953 тис.м<sup>3</sup>/рік);
- на виробничі потреби – 10,8 м<sup>3</sup>/добу (1,296 тис.м<sup>3</sup>/рік).

Для накопичення води на АЗК встановлені 3-и ємності: 2-і об'ємом 10000 л та 1-а об'ємом 5000 л.

Господарсько-побутові стоки від санвузлів відводяться в існуючий вигріб після чого вивозяться спеціалізованим підприємством на підставі договору надання послуг з вивезення стічних вод. Стічні води від зони

швидкого харчування скидаються також у вигріб з попереднім очищенням через жировловлювач (сепаратор жиру).

Як вказано в Звіті з ОВД, водовідведення поверхневих (дощових і талих) вод з будівлі операторної, навісів та інших споруд здійснюється по закритим зашитим в конструкцію водостічним трубам, з прилеглого майданчика - по прилеглій території до лотків. Територія АЗК обладнана закритою системою відведення дощових і талих вод, яка передбачає збір і очищення стоків забруднених нафтою та нафтопродуктами на локальних очисних спорудах - сепаратор нафтопродуктів SWOBK 6/30, пропускною здатністю 6-30 л/с (розрахункові значення дощових вод – 14,62 л/с, талих вод – 0,14 л/с).

Сепаратор нафтопродуктів складається з наступних основних частин: відстійник (пісковловлювач); коалесцентний фільтр; блок з поліуретановими фільтрами; система «бай-пас»; горловина; люк. Принцип роботи сепаратора нафтопродуктів полягає в механічному очищенні стічних вод.

Проходячи через першу камеру (відстійник), стічні води усереднюються, відстоюються, на дно осідають грубодисперсні домішки (сміття, листя, пісок тощо, що становить 25-35% забруднень від загальної кількості). Далі стічна вода проходить через коалесцентні фільтри, що являють собою гофровані похилі пластини, скріплені між собою, які мають гідрофобні властивості (відштовхування частинок води), де частинки нафтопродуктів укрупнюються та за рахунок різниці густини з водою, спливають на поверхню, утворюючи плівку (процес флотації). Відбувається затримання тонкодисперсних домішків з гідравлічною крупністю не менше 0,12–0,15 мм/с. Частинки нафти укрупнюються, спливають на поверхню, утворюючи плівку.

У відстійнику затримується до 95% нафтопродуктів і до 70% домішок завислих речовин. Наступним етапом є очистка стічних вод у блоці з пінополіуретановими фільтрами. За рахунок складної структури матеріалу: великої кількості пор (до 98%), великого вільного об'єму та гідрофобних властивостей, забруднюючі речовини проникають та затримуються у порах фільтруючого матеріалу. Нафтопродукти утворюють шар, який накопичується в сепараторі, а вода, очищена від нафтопродуктів до показника не більше 0,3 мг/л, відводяться в резервуар-накопичувач об'ємом 15 м<sup>3</sup>. Вихід стоків із сепаратора відбувається через сифон, обладнаний аварійним автоматичним клапаном, який перешкоджає проникненню відсепарованих нафтопродуктів за межі сепаратора.

Для запобігання потрапляння палива в систему дощової каналізації з вузла зливу палива у випадку розгерметизації автоцистерни передбачено колодязь з хлопакою, де механічним методом перекривається прямий вихід на очисні споруди; пролитий нафтопродукт попадає в аварійну секцію пролитих нафтопродуктів.

Впливи на поверхневі і підземні води пріоритетних та специфічних забруднюючих речовин, що можуть надходити, та фактори забруднення поверхневих зливових вод від об'єкту відсутні, оскільки відкритих скидів

стічних вод, скидів фільтраційних витоків у водні об'єкти або, безпосередньо, у ґрунт не передбачається.

**- вплив на ґрунти під час провадження планованої діяльності**

відповідно до матеріалів Звіту з ОВД АЗК № 07-03 «Дніпропетровське шосе» – діючий об'єкт. Експлуатація діючого об'єкту проводиться в межах Широківської сільської територіальної громади Запорізького району Запорізької області. Фактична адреса розташування - 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55.

Додаткового відведення земельної ділянки підприємство не потребує. У зв'язку з руйнуванням паливороздавальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці. Будівництво нових чи додаткових споруд або реконструкція існуючих споруд не передбачається, окрім встановлення нових ПРК з підключенням до резервуарів. Встановлення ПРК здійснюється на відведеній земельній ділянці. Порухення земель не відбуватиметься.

**- вплив шуму, вібрації, світлового, теплового та радіаційного забруднення під час провадження планованої діяльності**

як вказано в Звіті з ОВД, АЗК № 07-03 «Дніпропетровське шосе» - діючий об'єкт. У зв'язку з руйнуванням паливороздавальних колонок внаслідок військової агресії російської федерації на АЗК встановлено новий тип колонок у кількості 2 одиниці.

Будівництво нових чи додаткових споруд або реконструкція існуючих споруд не передбачається, окрім встановлення нових ПРК з підключенням до резервуарів.

Час проведення робіт по реконструкції становить 2 тижні (14 робочих днів, 112 годин). Проведення розрахунку шумового забруднення не здійснюється, оскільки встановлення ПРК здійснюється у короткий термін.

Основними технологічними джерелами шуму є:

- дві паливороздавальні колоноки Quantum 500T;
- одна газороздавальна колонка Славутич NOVA LPG 112;
- дизельний генератор TMGYD-50;
- автотранспорт.

Розрахунок шумового забруднення атмосфери при роботі технологічного обладнання, що наведений в Звіті з ОВД, виконаний згідно ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях», затверджений Наказами Мінрегіону України від 10.07.2013р. № 306 та від 18.09.2013р. №453. Рівень звуку розраховувався в точці на межі нормативної санітарно-захисної зони. Отримані розрахункові значення: сумарний еквівалентний рівень звуку – 41,01дБА.

Рівні шуму не перевищують встановлених нормативних значень.

В Звіті з ОВД зазначено, що рівні вібрації у виробничих умовах не перевищують допустимих нормативних значень, згідно з вимогами

«Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів» від 19.06.1996р. №173, Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.02.2023р. №285 «Про затвердження Граничних та робочих рівнів виробничої вібрації та Порядку проведення оцінки рівня небезпеки впливу вібрації на працівника» та ДСТУ ISO 2631-1:2004 «Вібрація та удар механічні. Оцінка впливу загальної вібрації на людину. Частина 1. Загальні вимоги».

Світлове, теплове та радіаційне забруднення, а також випромінювання навколишнього середовища не передбачається, негативний вплив на довкілля від зазначених факторів не очікується.

**- вплив на здоров'я населення під час провадження планованої діяльності**

в Звіті з ОВД зазначено, що ризик розвитку індивідуальних канцерогенних ефектів для здоров'я населення, пов'язаний із забрудненням атмосферного повітря шкідливими речовинами, що мають канцерогенну дію, оцінюється як прийнятний, відповідно до проведеного розрахунку. Вплив планованої діяльності на соціальне середовище характеризується як екологічно допустимий.

Під час здійснення планованої діяльності згідно проведеного розрахунку в Звіті з ОВД, рівень ризику для критичних органів і систем (кров і нервова система) є мінімальним, для органів дихання – високий. Високий вплив на органи дихання пов'язаний з викидами забруднюючих речовин від аварійного устаткування – дизельного генератора, проте він працює дуже рідко.

**- вплив на кліматичні фактори (у тому числі зміна клімату та викиди парникових газів) під час провадження планованої діяльності**

як зазначено в Звіті з ОВД, істотного збільшення антропогенних викидів парникових газів не очікується. Викиди парникових газів мають невеликий обсяг в порівнянні із загальними величинами по області та не справляють значного впливу на клімат і мікроклімат.

При провадженні планованої діяльності не передбачено використання обладнання, в процесі роботи якого може виділятися променисте тепло.

При роботі дизельного генератора виникатиме теплове забруднення атмосферного повітря в процесі видалення продуктів спалювання температурою до 135°C з димової труби. Дане тепло розсіюється в атмосфері. Підвищення середньої температури повітря в приземному шарі від викидів тепла з димовими газами має локальний характер, забруднення атмосферного повітря незначне та не впливає на зміну клімату та мікроклімату прилеглої території.

Планована діяльність не призведе до суттєвих змін клімату і мікроклімату на прилеглої місцевості.

**- вплив на стан фауни, флори та біорізноманіття під час провадження планованої діяльності**

в Звіті з ОВД зазначено, що територія, де планується провадження планованої діяльності, багато років піддавалась антропогенному впливу, має низький природно - ресурсний потенціал, характеризується відсутністю природних рослинних і тваринних комплексів.

Озеленення та благоустрій території виконаний відповідно до ґрунтово-кліматичних умов ділянки з урахуванням нормативних відстаней від будівель, споруд, а також проєктованих мереж. Озеленення території виконано у відповідності до вимог ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій». Облаштування газонів виконане посівом багаторічних трав.

Експлуатація об'єкта не призведе до негативного впливу на рослинний і тваринний світ та об'єкти природно-заповідного фонду на розглянутій території. Вплив на флору та фауну при експлуатації об'єкта - відсутній.

**- вплив на архітектурну, археологічну та культурну спадщину під час провадження планованої діяльності**

в Звіті з ОВД зазначено, що згідно листа Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної військової адміністрації від 23.04.2026 № 02.2-09/545 пам'ятки історії, археології, монументального мистецтва та щойно виявлені об'єкти культурної спадщини, які перебувають на державному обліку, в межах територій АЗК відсутні.

Відповідно до листа Управління містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації від 23.04.2026 № 0427/03-08/10, пам'ятки архітектури та містобудування, щойно виявлені об'єкти культурної спадщини архітектури та містобудування відсутні.

**- вплив на соціально – економічні умови та взаємозв'язок між цими факторами під час провадження планованої діяльності**

в Звіті з ОВД зазначено, що вплив на соціальне середовище носить позитивний характер, оскільки реалізація планованої діяльності забезпечить покращення сервісного обслуговування, задоволення попиту власників автотранспорту в заправці нафтопродуктами, СВГ, забезпечить надходження у місцевий та державний бюджет при дотриманні екологічних та державних медико - санітарних нормативів.

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

**а також з урахуванням усієї інформації, зауважень і пропозицій, що надійшли протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку), Департамент захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації вважає**

**допустимим/недопустимим провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене, а саме на те, що:**

(зайве викреслити)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕЛЬТА ВЕСТ ОЙЛ ГРУП», код ЄДРПОУ 35782357, юридична адреса: 43023, Волинська область, м. Луцьк, вул. Яремчука Назарія, буд. 1, планує «Функціонування багатопаливного автомобільного заправного комплексу № 07-03 «Дніпропетровське шосе» за адресою: 70417, Запорізька область, Запорізький район, селище Сонячне, Сонячне шосе, 55».

На підставі наведених у Звіті з ОВД оцінок впливів на компоненти довкілля сукупний вплив планованої діяльності є допустимим.

Відповідальність за достовірність інформації, наведеної у Звіті з ОВД, несе суб'єкт господарювання згідно з законодавством.

За результатами аналізу Звіту з ОВД встановлено, що при виконанні екологічних умов, встановлених для планованої діяльності, впливи на навколишнє середовище характеризуються як допустимі.

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності / обґрунтовується її недопустимість)

### **Екологічні умови провадження планової діяльності:**

**1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час провадження планованої діяльності, а саме:**

- обов'язково дотримуватись меж території, відведеної для провадження планованої діяльності;

- здійснювати провадження планованої діяльності за наявності документів, що засвідчують право на їх виконання, відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної документації»;

- реалізація планованої діяльності можлива виключно за умови відповідності містобудівній документації, будівельним нормам і правилам, містобудівним умовам та обмеженням, затвердженим у встановленому законодавством порядку;

- заборонити здійснення планованої діяльності поза межами відведеної земельної ділянки;

- не допускати потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів, паливо – мастильних матеріалів та інших забруднюючих рідин, у разі надзвичайних ситуацій – забезпечити локалізацію, ліквідацію та відновлення до природного стану ґрунтів;

- не допускати розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ;

- забезпечити регламентну роботу локальних очисних споруд;

- забезпечити персонал засобами індивідуального захисту;

- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами;

- робота технологічного устаткування у форсованому режимі заборонена;
- здійснювати діяльність за умови дотримання Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- користування земельною ділянкою здійснювати лише при наявності документів землекористування;
- плановану діяльність здійснювати в зазначених у Звіті з ОВД місцях, об'ємах та з використанням запропонованої технології;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Земельного кодексу України та Закону України «Про охорону земель»;
- користування земельними ділянками здійснювати лише при наявності документів землекористування та з цільовим призначенням земель, що відповідає даній планованій діяльності;
- плановану діяльність здійснювати відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови територій затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (із змінами);
- у разі розливів нафтопродуктів забезпечити засипання сорбентом з подальшим його збиранням та зберіганням у встановленому місці до моменту передачі спеціалізованому підприємству;
- ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних та профілактичних робіт;
- поводження з відходами здійснювати відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами», укладених договорів зі спеціалізованими організаціями у сфері поводження з відходами;
- класифікувати відходи відповідно до Національного переліку відходів та Порядку класифікації відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20.10.2023 № 1102;
- забезпечити укладання договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, з небезпечними;
- забезпечити здійснення планованої діяльності таким чином, щоб запобігати утворенню відходів, зменшувати їх утворення, запобігати їх негативному впливу на здоров'я людей та навколишнє природне середовище;
- вести облік відходів, що утворилися в результаті діяльності та подавати відповідну звітність;
- забезпечити утримання в належному санітарному і технічному стані місць утворення та зберігання відходів, дотримуватися встановлених правил техніки безпеки та пожежної безпеки у таких місцях;
- забезпечити передачу небезпечних відходів суб'єктам господарювання, які мають дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами на підставі укладених договорів;
- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до проектної потужності визначеної в Звіті з ОВД;
- забороняється скид стічних вод та нафтопродуктів на ґрунти;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України та Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

- водозабори утримувати в належному стані, слідкувати за робочим станом водовимірювальної апаратури, відповідно до статей 44, 100 Водного кодексу України;

- при скиданні зворотних (стічних) вод у вигріб дотримуватись санітарних та екологічних норм щодо утримання таких об'єктів;

- передача води іншим водокористувачам та забір води більше встановленого ліміту заборонено;

- дотримуватись встановлених лімітів забору та використання води;

- здійснювати своєчасну перевірку витратно – вимірювальної апаратури;

- постійно стежити за герметичністю оголовка свердловини;

- дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо використання та охорони надр;

- величина видобутку підземних вод не повинна перевищувати величини рекомендованого (експлуатаційного) дебіту, зазначеного в паспорті свердловини;

- здійснювати регулярний облік води, яка відбирається, її якості, глибини рівня у водозабірній споруді;

- забезпечити обов'язкову наявність на водозабірних спорудах пристроїв обліку спожитої води;

- дотримуватись санітарно – технічних норм з утримання експлуатаційної водозабірної споруди та водонесучих комунікацій;

- здійснювати своєчасний ремонт та тампонаж водозабірної споруди, яка вийшла з ладу;

- неухильно дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 № 2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» (зі змінами);

- дотримуватись вимог Закону України «Про питну воду та питне водопостачання»;

- реалізацію планованої діяльності здійснювати відповідно до вимог Кодексу України про надра;

- забезпечити організацію збору, відведення, накопичення та очищення дощових та талих вод;

- забезпечувати безперебійну ефективну роботу і підтримання у справному стані споруд і обладнання для очищення стічних вод;

- забезпечити дотримання технологічного регламенту експлуатації локальних очисних споруд;

- не допускати потрапляння неочищених стічних вод у підземні водоносні горизонти;

- вживати заходи щодо недопущення впродовж доби перевищень рівнів шуму, встановлених санітарними нормами;

- дотримуватися вимог, що не створюють шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих випромінювань вище нормативних рівнів у сельбищній зоні населених пунктів;

- не допускати змішування відходів, забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення відходів, для відновлення яких в Україні існує відповідна технологія. Відходи по мірі утворення збирати у тару, призначену для кожного класу, з дотриманням правил безпеки для подальшого перевезення на об'єкти оброблення місця знешкодження або захоронення;

- здійснити благоустрій території об'єкту планованої діяльності та прилеглої території;

- осад із першої камери сепаратора локальних очисних споруд повинен відвантажуватись по мірі накопичення, але не рідше ніж 2 рази на рік, щоб запобігти ефекту «цементації»;

- осад із другої камери сепаратора локальних очисних споруд повинен відвантажуватись по мірі накопичення, але не рідше 1 разу на 6 місяців;

- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, ґрунтів, водних ресурсів, інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру при технологічному процесі та експлуатації об'єкту планованої діяльності, вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення;

- суворо дотримуватись статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;

- отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами в строк визначений законодавством України;

- суворо дотримуватись умов дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;

- встановити своєчасне технічне діагностичне обладнання, повірку технологічного обладнання, приладів, КВПіА (контрольно-вимірювальні пристрої і апаратура);

- виконувати усі роботи на об'єкті таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

- викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел повинні відповідати вимогам наказу Мінприроди України від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел»;

- матеріали та сировина, що використовуються на підприємстві, повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та регламентам технологічних процесів. Використовувати тільки ту сировину та матеріали, що закладені техрегламентом та сировинною базою;

- влаштувати тверде водонепроникне покриття в місцях, де проводяться операції з нафтопродуктами;

- огородити зони озеленення бортовим каменем, для запобігання змиву ґрунту на дорожнє покриття під час атмосферних опадів;
- дотримуватися наявних охоронних зон інженерних мереж водопроводу, каналізації, електромереж та зв'язку;
- забороняється скидати стічні води, використовуючи рельєф місцевості (балки, пониження, кар'єри тощо);
- зберігання, оптову, роздрібну торгівлю та обіг пального здійснювати за наявності ліцензії;
- забезпечити освітлення території АЗК в нічний час відповідно до діючих норм, а саме ДБН В.2.5-28:2018;
- технологічне обладнання, яке використовуватиметься на планованому об'єкті, повинно відповідати проєктній документації;
- суворо дотримуватись наказу Мінсоцполітики від 05.03.2018 № 333 «Про затвердження Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском»;
- при роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій;
- здійснювати очищення резервуарів з нафтопродуктами не рідше одного разу на два роки, а також у разі заміни марки нафтопродукту;
- забезпечити зливання нафтопродуктів в підземні резервуари тільки закритим способом (трубопроводом або через шланг) та автоматизацією процесу заправки транспорту;
- гумо-тканинні рукави для зливу та наповнення балонів СВГ повинні бути розраховані на тиск не менш за 2,5 МПа і відповідати вимогам «Правил безпеки систем газопостачання України»;
- забезпечити герметизацію системи зливу, наливу палива та системи закачування та скачування СВГ, обладнання запірної арматури, трубопроводів;
- забезпечити постійний контроль за справністю дихальних клапанів при температурі повітря більше 0°C один раз на місяць, а при температурі повітря менше 0°C два рази на місяць;
- забезпечити очистку дихальних клапанів від льоду в зимовий період;
- заповнення ємностей нафтопродуктами здійснювати з урахуванням можливого збільшення обсягу нафтопродуктів через їх об'ємне розширення;
- влаштувати в приміщеннях операторної автоматичну пожежну сигналізацію;
- зовнішнє пожежогасіння передбачити від пожежних гідрантів;
- забезпечити під'їзд пожежних машин до будівель і споруд по проїздах з твердим покриттям за ділянками спланованої території;
- якість води в системі протипожежного водопостачання повинна відповідати вимогам протипожежної техніки і прийнятому обладнанні для пожежогасіння;
- здійснювати систематичний контроль (технічний та хімічний) за роботою очисних споруд та регулярно збирати вловлені нафтопродукти та осад;

- забороняється злив палива в резервуари, а також заправка транспортних засобів під час грози;
- забезпечити будинки та споруди, резервуари захистом від прямих ударів блискавки, вторинних проявів блискавки і статистичної електрики;
- навколо об'єкта планованої діяльності здійснити облаштування тротуарів та доріг;
- дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених відповідними технологічними регламентами та Звітом з ОВД;
- здійснювати провадження планованої діяльності за умови наявності та з дотриманням усіх документів, у тому числі документів дозвільного характеру, які з огляду на законодавство, регулюють зазначену діяльність;
- призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог природоохоронного законодавства;
- організувати регулярне прибирання території;
- забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»;
- забезпечити надання інформації щодо отриманого рішення про провадження планованої діяльності встановленої у пункті 14 повідомлення та отриманого у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, сертифікату у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкту.

**2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:**

- з метою недопущення виникнення аварійних ситуацій, забезпечити організаційно-технічні заходи, що будуть спрямовані на ліквідацію аварійної ситуації та недопущення забруднення навколишнього природного середовища;
- при виникненні будь-яких нештатних ситуацій (поломка, аварії, значні несприятливі метеорологічні умови, тощо) припинити роботи до приведення технологічного процесу до нормальних умов та встановлених регламентом робіт;
- розробити спеціальні заходи щодо охорони атмосферного повітря, ґрунтів, водних ресурсів, інших природних об'єктів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру як при будівельних роботах так і при технологічному процесі та експлуатації об'єкту планованої діяльності, вживати заходів для ліквідації причин і наслідків забруднення;
- дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці», інших чинних нормативно-правових актів з охорони праці;

- дотримуватись правил пожежної безпеки;
- забезпечити наявність та достатність матеріальних і технічних ресурсів для ліквідації наслідків аварійних та надзвичайних ситуацій;
- дотримуватись вимог Закону України «Про об'єкти підвищеної небезпеки».

**3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,\* а саме:**

підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

**4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів\*\*:**

- своєчасна та в повному обсязі сплата обов'язкових екологічних платежів;
- сплачувати нараховані компенсаційні збитки при аварійних ситуаціях;
- забезпечити здійснення моніторингових спостережень за станом атмосферного повітря на межі санітарно-захисної зони;
- забезпечити благоустрій територій, порушених у результаті підготовчих та монтажних робіт у відповідності до законодавства.

**5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля\*\*, а саме:**

- забезпечити управління відходами відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;
- забезпечити дотримання нормативів гранично-допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферному повітрі відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»;
- забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на території найближчої житлової забудови вдень та вночі відповідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»;
- забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, додержання вимог природоохоронного законодавства;
- здійснювати утримання території планованої діяльності в належному санітарному та екологічному стані;
- забезпечити мінімальну площу озеленення санітарно – захисної зони в залежності від ширини зони повинна складати: до 300 м – 60%, від 300 до 1000 м – 50%, понад 1000 м – 40%. З боку сільбищної території необхідно передбачити смугу дерево – чагарникових насаджень шириною не менше 50 м, а при ширині зони до 100 м – не менше 20 м;
- забезпечувати працівників засобами колективного та індивідуального захисту (спеціальний одяг та взуття), та ефективно їх використання;

- здійснювати організаційні, економічні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу.

**6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу\*\*, а саме:**

- розробити та затвердити план післяпроектного моніторингу;
- план післяпроектного моніторингу має включати: дані щодо предмету післяпроектного моніторингу, види контрольних вимірювань і спостережень, розгорнутий перелік показників, за якими проводяться вимірювання, періодичність вимірювання та відбору проб за компонентами;
- здійснення моніторингу кількісних та якісних показників забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно – захисної зони щоквартально;
- здійснення моніторингу впливу шуму від планованої діяльності на довкілля на межі санітарно – захисної зони щоквартально;
- щоквартально проводити систематичний контроль якості підземних вод;

З дати отримання рішення про плановану діяльність результати післяпроектного моніторингу (звіти) подаються до першого числа наступного місяця за звітним до Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації та Державної екологічної інспекції Південного округу, а також до органів місцевого самоврядування з метою забезпечення інформування громадськості.

Інформацію щодо виконання умов висновку надавати до Департаменту захисту довкілля Запорізької обласної державної адміністрації один раз на рік, або невідкладно за письмовим запитом.

В разі необхідності, забезпечити безперешкодний доступ уповноважених державних органів у відповідності до вимог діючого законодавства для проведення післяпроектного моніторингу.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(ззначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

**7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування\*\*, а саме:**

відповідно до Звіту з ОВД планованої діяльності та за результатами його аналізу здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля не передбачається.

Розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об'єктів можливе за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник начальника управління –  
начальник відділу оцінки  
впливу на довкілля управління  
дозвільної діяльності та  
оцінки впливу на довкілля

(керівник структурного підрозділу  
з оцінки впливу на довкілля уповноваженого  
органу)

  
(підпис)

Олена КОТОВА  
(ініціали, прізвище)

Директор

(керівник уповноваженого територіального  
/заступник керівника уповноваженого  
центрального органу)



Олександр КАЗАНЦЕВ  
(ініціали, прізвище)

\* Якщо здійснювалася процедура оцінки транскордонного впливу.

\*\* Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.